

# DEKLARASJONSBLAD HOLMEGAARD 6 CM

Type	Holmegaard 6 cm.
Produsent	BMC AS, Storgt. 64, 3060 Svelvik Telefon: 33 77 33 80
Bygge mål	Lengde: 210 mm Bredde: 140 mm  Tilvirkningsmål krav: Lengde $208 \pm 2$ mm Bredde: $138 \pm 2$ mm
Tykkelse – bygge mål	60 mm
Toleransegrense tykkelse	NS/EN-1338 Krav: Tilvirkningsmål $58\text{mm} \pm 3\text{mm}$
Fugeknaster	Ingen
Forbruk pr. kvadratmeter	34 stk.
Bruddstyrke	Min. 3,6 Mpa
Vannoppsugning	< 6 % i gjennomsnitt
Frostbestandighet	< 1,0 kg/m <sup>2</sup> i gjennomsnitt. Ingen verdier >1,5
Slitasjemotstand	< 23 mm
Skli/gli motstand	Gjennomsnitt av prøver minst 45
Prøving/testing kontroll	BMC's produkter er godkjent og kontrollert av Kontrollrådet for betongprodukter i Norge.
Merking	Steinene blir merket med kontrollseddel pr. pall iht. NS/EN-1338.
Merkingskode	Iht. NS/EN-1338, blir pallene merket med: Firma-Reg.nr-Produksjons uke-Type-Kvalitet
Gyldighet	Vedrørende forhold og egenskaper som ikke er nevnt i beskrivelsen, henvises til NS/EN-1338. Beskrivelsen gjelder ikke for gjennomfargede hvite produkter.
Andre opplysninger	Variasjon i fargeintensiteten kan forekomme mellom forskjellige produksjoner. Det kan forekomme kalkutslag på overflaten. Dette er uten betydning for holdbarheten, og vil forsvinne etter noe tid. Holmegaard 6 cm blir levert i standardfargene gråmix, rødmix, brunmix, gyllenmix og kobbermix. Spesialfarger kan leveres på bestilling.